



- Gehäuse:** Aluminiumgehäuse 11 x 11 cm kratz- und stoßfest pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
Montagenuten über die gesamte Gehäuselänge an allen Gehäuseseiten, dadurch flexible Montagemöglichkeiten an Wand oder Decke
- Montageart:** Einfache und schnelle Montage durch Quick-Montageset:
positionieren – einhängen – sichern
Professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontage-Einbaurahmen optional erhältlich
- Formate:** bis B 300 x H 300 cm
- Bildwandfläche:** Hochwertige Bildwandfläche Polar PU mit schwarzer Rückseitenbeschichtung, Brandschutzklasse B1 inkl. Umweltzertifikat
- Antriebsart:** Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem Qualitäts-Elektro-Einsteckantrieb 230 V / 50 Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts

Kurbelantrieb: wartungsfreies Getriebe, mit integrierter Abrollbegrenzung, Kurbel abnehmbar

Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände